

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

HELDITE GÄNGTÄTNINGSMEDEL.

1. SAMMANSÄTTNING OCH INNEHÅLL OCH TILLVERKARE

PRODUKT/MATERIAL:	GÄNGTÄTNINGSMEDEL.
PRODUKTBEKRIVNING:	FLYTANDE GÄNGTÄTNINGSMEDEL FÖR TÄTNING AV SKARVNING AV RÖR OCH KOPPLINGAR FÖR BENSIN, DIESEL, HYDRAULOLJOR, PARAFIN, VATTEN, GAS OCH ÅNGA.
PRODUKTSPECIFIKATION:	TILLVERKAT ENLIGT "MINISTRY OF DEFENCE SPECIFICATION, DEF – STAN 68 – 45/1"
VARUNAMN:	"HELDITE"
TILLVERKARE:	HELDITE LIMITED.
ADRESS:	PETROTEKNIK AB, DALENUM 128, 181 70 LIDINGÖ
NÖD TELEFON:	+46 8 767 8630

2. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM INNEHÅLL

INNEHÅLLETS NAMN:	CAS NO.	INNEHÅLL	HÄLSORISK
INDUSTRIELLT DENATUNERAD SPRIT		45%	NC

KOMMENTAR: DET ICKE LÖSNINGSBARA INNEHÅLLET AV SHELLAC OCH GRAFTIT UTGÖR INGEN HÄLSORISK.

3. RISKSPECIFIKATION

ICKE ANSETT UTGÖRA NÅGON HÄLSORISK.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

ÖGON:	LYFT ÖGONLOCKEN OCH SKÖLJ MED RIKLIGT MED VATTEN I 15 MINUTER, KONTAKTA DÄREFTER LÄKARE.
HUD:	TVÄTTA OMEDELBART MED TVÅL OCH VATTEN.
INANDNING:	SÖK GENAST FRISK LUFT, HÅLL PERSONEN VARM OCH I VILA. SÖK MEDICINSK HJÄLP.

INTAGNING: UPPSÖK LÄKARE.

5. BRAND

SLÄCKNING: VATTEN, SKUM ELLER PULVER.

FARLIGA BIEFFEKTER: IRRITERANDE GASER OCH ÅNGOR SAMT KOLMONOXID.

6. OLYCKSÅTGÄRDER

RENGÖRING AV SPILL: SLÄCK SAMTLIGA FLAMKÄLLOR. UNDVIK GNISTOR, FLAMMOR, HETTA OCH RÖK VIDTAG SAMTLIGA ANDRA SÄKERHETSÅTGÄRDER. TORKA UPP SPILL MED ABSORBERANDE MATERIAL.

7. HANTERING OCH FÖRVARING

ANVÄNDNING: AVSKILJT FRÅN HETTA, GNISTOR SAMT ÖPPEN ELD.

FÖRVARING: AVSKILJT FRÅN HETTA, GNISTOR SAMT ÖPPEN ELD I TORRT, SVALT OCH VENTILERAT UTRYMME I FÖRSLUTNA BEHÅLLARE.

8. EXPONERINGSKONTROLL OCH PERSON SKYDD

NAMN:	CAS NO.	STD	LT EXP	ST EXP.
IND. DENATUNERAD SPRIT		OES	(8 HOURS)	(10 MIN)

1000PPM.

ANDNINGSSKYDD: DÄR BRA NATURLIG ELLER MEKANISK VENTILATION ICKE ÄR MÖJLIG SKALL ANDNINGSSKYDD ANVÄNDAS.

SKYDDSHANDSKAR: KEMISKT RESISTENTA HANDSKAR SKALL BÄRAS VID LÄNGRE ELLER UPPREPAD KONTAKT.

ÖGONSKYDD: SKYDDSGLASÖGON SAKLL ANVÄNDAS DÄR RISK FÖR ÖGONEXPONERING FINNS.

9. FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

FÄRG: BRUN/SVART VÄTSKA
EGENSKAP: KLIBBIG VÄTSKA
LUKT/SMAK: ALKOHOL
LÖSBARHET: BLANDINGSBAR MED VATTEN
LÖSBARHETSVÄRDE: N/D (N/D ICKE BESTÄMT)

G/100H20/20 C	
DENSITET (VATTEN=1)	N/D 20C
DUNSTINGSGRAD (BuAc=1)	253
ÅNGTRYCK (mbar)	58,1 20C
ÅNGDENSITET (LUFT=1)	1,59
FLAMPUNKT C°	17
FLAMPUNKTSMETOD	CC (ABEL CLOSED CUP)
FLAMGRÄNS UNDRE %	3,5
FLAMGRÄNS ÖVRE %	19

10.

STABILITET OCH REAKTIVITET

MATERIAL ATT UNDVIKA:
FARLIGT UPPLÖSANDE
PRODUKTER:

STARK OXIDERINGS AGENT

IRRITERANDE GASER OCH ÅNGOR FRÅN
KOLMONOXID.

11. GIFTINFORMATION.

GIFTIG DOS 1 – LD 50

1870 mg/kg INTAGET ORALT.

12.

EKOLOGISK INFORMATION.

NEDBRYTBARHET:
AKUT FISKGIFTIGHET:
VATTEN:

INGEN INFORMATION.
INGEN INFORMATION.
INGEN INFORMATION, SE ”SOPHANTERING”

13. SOPHANTERING.

SKALL HANTERAS ENLIGT LOKALA ANVISNINGAR, PRODUKTEN FÅR EJ HÄLLAS I AVLOPP ELLER PÅ NÅGOT SÄTT RISKERA ATT FÖRORENA GRUND- ELLER YTVATTEN.

14. TRANSPORT

VÄG:	UN NR	1993
CEPIC TEC (R) NR	N/D	
ADRESS KLASS	3	
ADRESSFÖREMÅLS NR	3	
MARGINAL:	(b)	
MÄRKNING	FLAMBAR VÄTSKA (KLASS 3) RÖD DIAMANT MED FLAMSYMBOL.	
FLAMPUNKT:	17°C	
FLYG:	UN NR.	1993
FLYGTRANSPORTKLASS.	N/D	
FLAMPUNKT:	17°C	
SJÖ	UN NR.	1993

SJÖTRANSPORT
SJÖPACKNINGSGRAD
MARIN FÖRORENING
FLAMPUNKT

3,2
II
NEJ
17°C

JÄRNVÄG:

JÄRNVÄGSRTRANSPORT NR. N/D